

## Multimetri e Tester

### Tester digitale 10 gamme



10 gamme di misure selezionabili.  
Strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica. Con guscio protettivo.  
Puntali e termocoppia inclusi.  
**Gamme di lettura**  
**Tensione DC:** 200mV, 2V, 20V, 100V, 600V  
**Tensione AC:** 2V, 20V, 200V, 600V  
**Corrente DC:** 2mA, 20mA, 200mA, 10A  
**Corrente AC:** 200mA, 10A  
**Resistenza:** 200, 2k, 20k, 200k, 2M, 20M  
**Capacità:** 2000pF, 20nF, 200nF, 2uF, 20uF  
**HFE:** 0-1000  
**Frequenza:** 20kHz  
**Temperatura:** -20°C / +1000°C  
**Continuità:** sì, buzzer  
**Prova diodi:** sì, test @ 1mA, max 2,8V  
**Caratteristiche generali**  
**Massima lettura display:** 1999  
**Isolamento:** Cat II 600V  
**Alimentazione:** 1x9V, inclusa  
**Dimensioni:** 170x88x38mm  
**Peso:** 340g  
**Accessori inclusi:** puntali, termocoppia, adattatore, pila

Articolo Codice EAN

98-710



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

### Tester digitale 6 gamme



6 gamme di misure selezionabili.  
Strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica.  
Puntali inclusi.  
**Gamme di lettura**  
**Tensione DC:** 200mV, 2V, 20V, 200V, 500V  
**Tensione AC:** 200V, 500V  
**Corrente DC:** 2mA, 20mA, 200mA, 10A  
**Resistenza:** 200, 2k, 20k, 200k, 2M  
**HFE:** 0-1000  
**Continuità:** sì, buzzer  
**Prova diodi:** sì, test @ 1mA, max 3,0V  
**Caratteristiche generali**  
**Massima lettura display:** 1999  
**Isolamento:** Cat II 600V  
**Alimentazione:** 2xAAA, incluse  
**Dimensioni:** 125x70x23mm  
**Peso:** 115g  
**Accessori inclusi:** puntali, adattatore, pile

Articolo Codice EAN

98-720



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

### Multimetro 3½ digits CAT III



**Gamme di lettura**  
**Tensione DC:** 200mV, 2V, 20V, 200V, 300V  
**Tensione AC:** 200V, 300V  
**Corrente DC:** 20uA, 200uA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A  
**Resistenza:** 200, 2k, 20k, 200k, 2M  
**Continuità:** sì  
**Prova diodi:** sì, test @ 1mA, max 2,8V  
**Caratteristiche generali**  
**Massima lettura display:** 1999  
**Isolamento:** Cat II 300V  
**Alimentazione:** 1x9V, inclusa  
**Dimensioni:** 126x70x28mm  
**Peso:** 155g  
**Accessori inclusi:** puntali, pila

Articolo Codice EAN

98-722



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

### Tester analogico



7 gamme di misure selezionabili.  
Con protezione contro sovraccarico (230 V)  
Puntali inclusi.  
**Gamme di lettura**  
**Tensione DC:** 10V, 50V, 250V  
**Tensione AC:** 50V, 250V  
**Corrente DC:** 25mA, 250mA  
**Resistenza:** 1K, 10k  
**Prova batterie:** 1.5V, 9V  
**Caratteristiche generali**  
**Massima lettura display:** analogico  
**Isolamento:** Cat II 600V  
**Alimentazione:** 1xAAA (inclusa)  
**Dimensioni:** 160x125x42mm  
**Peso:** 320g  
**Accessori inclusi:** puntali, pile

Articolo Codice EAN

98-730



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

### Multimetro a penna



**Gamme di lettura**  
**Tensione DC:** 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V  
**Tensione AC:** 2V, 20V, 200V, 600V  
**Corrente DC:** 20mA, 200mA  
**Corrente AC:** 20mA, 200mA  
**Resistenza:** 200, 2k, 20k, 200k, 2M, 20M  
**Continuità:** sì, buzzer  
**Prova diodi:** sì, test @ 0,5mA, max 1,5V  
**Logico:** High > 2.3V, Low < 0.8V  
**Caratteristiche generali**  
**Massima lettura display:** 1999  
**Funzioni speciali:** autorange, hold, auto power-off, retroilluminazione, torcia  
**Isolamento:** Cat II 600V  
**Alimentazione:** 1x9V, inclusa  
**Dimensioni:** 230x57x30mm  
**Peso:** 182g  
**Accessori inclusi:** puntali, pile

Articolo Codice EAN

98-740



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

### Multimetro digitale a 5 funzioni



**Gamme di lettura**  
**Tensione DC:** 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V  
**Tensione AC:** 4V, 40V, 400V, 600V  
**Corrente DC:** 400uA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A  
**Corrente AC:** 400uA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A  
**Resistenza:** 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M  
**Capacità:** 4nF, 40nF, 400nF, 4uF, 40uF, 100uF  
**Frequenza:** 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 200kHz  
**Temperatura:** -20°C / +1000°C  
**Continuità:** sì, buzzer  
**Prova diodi:** sì, test @ 0,5mA, max 1,5V  
**Luxmetro:** 400x10lux, 4000x10lux  
**Livello sonoro:** 35-100dB (1000-10000Hz)  
**Umidità:** 30-90%  
**Caratteristiche generali**  
**Massima lettura display:** 3999  
**Funzioni speciali:** autorange, hold, auto power-off, retroilluminazione  
**Isolamento:** Cat II 600V  
**Alimentazione:** 1x9V, inclusa  
**Dimensioni:** 162x83x47mm  
**Peso:** 310g  
**Accessori inclusi:** puntali, termocoppia, custodia imbottita, pila

Articolo Codice EAN

98-756



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.