

Strumenti

Multimetro 3½ digits CAT III



Articolo

EAN Code

98-722




Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Gamme di lettura
Tensione DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 300V
Tensione AC: 200V, 300V
Corrente DC: 20uA, 200uA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A
Resistenza: 200, 2k, 20k, 200k, 2M
Continuità: sì
Prova diodi: sì, test @ 1mA, max 2,8V

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 1999
Isolamento: Cat II 300V
Alimentazione: 1x9V, inclusa
Dimensioni: 126x70x28mm
Peso: 155g
Accessori inclusi: puntali, pila

Tester analogico



Articolo

EAN Code

98-730



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

7 gamme di misure selezionabili.
Con protezione contro sovraccarico (230 V)
Puntali inclusi.

Gamme di lettura
Tensione DC: 10V, 50V, 250V
Tensione AC: 50V, 250V
Corrente DC: 25mA, 250mA
Resistenza: 1K, 10k
Prova batterie: 1.5V, 9V

Caratteristiche generali
Massima lettura display: analogico
Isolamento: Cat II 600V
Alimentazione: 1xAAA (inclusa)
Dimensioni: 160x125x42mm
Peso: 320g
Accessori inclusi: puntali, pile

Pinza amperometrica DC / AC



Articolo

EAN Code

98-810



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Gamme di lettura
Tensione DC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Tensione AC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Corrente DC: 400A
Corrente AC: 400A
Resistenza: 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M
Continuità: sì, buzzer
Prova diodi: sì, test @ 0.6mA, max 2,0V

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 3999
Funzioni speciali: auto-range e manual-range, hold, misura relativa, azzeramento, auto power-off
Isolamento: Cat II 600V
Alimentazione: 2xAAA, incluse
Dimensioni: 195x76x36mm
Peso: 205g
Accessori inclusi: puntali, custodia imbottita, pile