


9 LED - 12VAC/DC - 1,5W - Ø23MM


Attacco

G4

Potenza

1.5W


CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Tipo di led: smd 2835
 Numero Led: 9
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80
 Angolo di emissione: 120°
 Starting time: 0.2s
 Fattore mantenimento flusso: 0.96
 Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 1.5W
 Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
 Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
 Frequenza: 50-60Hz
 Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Attacco: G4
 Altezza: 33,3mm
 Diametro: ø23mm

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

ARTICOLI CORRELATI

Portalampe: 23-9-100, 23-9-100/3
 Supporti led: LS280-112L, LS280-112W,
 LS280-114L, LS280-114W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO500/1		Bianco freddo	6500K	145lm	
JO500/1NW		Bianco naturale	4000K	210lm	
JO500/1WW		Bianco caldo	3000K	190lm	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.


10 LED - 12VAC/DC - 1,5W - Ø30MM


Attacco

G4

Potenza

1.5W


CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Tipo di led: smd 2835
 Numero Led: 10
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80
 Angolo di emissione: 120°
 Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
 Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
 Frequenza: 50-60Hz
 Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Attacco: G4
 Altezza: 40,3mm
 Diametro: ø30mm

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

ARTICOLI CORRELATI

Portalampe: 23-9-100, 23-9-100/3

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO506		Bianco freddo	6500K	200lm	
JO506NW		Bianco naturale	4000K	190lm	
JO506WW		Bianco caldo	3000K	195lm	
JO506B		Blu		40lm	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.