

10 LED - 12VAC/DC - 1,5W - Ø30MM




Attacco

G4

Potenza

1.5W

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: JOLIGHT
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Fattore di sopravvivenza: 0.9
 Tipo di led: smd 2835
 Numero Led: 10
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80
 Angolo di emissione: 120°
 Starting time: 0.2s
 Fattore mantenimento flusso: 0.96
 Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 1.5W
 Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
 Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
 Frequenza: 50-60Hz
 Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Attacco: G4
 Lunghezza: 13mm
 Diametro: Ø30mm

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

ARTICOLI CORRELATI

Portalampe: 23-9-100, 23-9-100/3

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO507	A D	Bianco freddo	6500K	230lm	
JO507WW	A E	Bianco caldo	3000K	195lm	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

15 LED - 12VAC/DC - 1,5W - Ø12,7MM H30MM




Attacco

G4

Potenza

1.5W

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: JOLIGHT
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Fattore di sopravvivenza: 0.9
 Tipo di led: smd 3014
 Numero Led: 15
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80
 Angolo di emissione: 360°
 Starting time: 0.2s
 Fattore mantenimento flusso: 0.96
 Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 1.5W
 Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
 Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
 Frequenza: 50-60Hz
 Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Attacco: G4
 Lunghezza: 30mm
 Diametro: Ø12.7mm

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

ARTICOLI CORRELATI

Portalampe: 23-9-100, 23-9-100/3

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO540/4	A E	Bianco freddo	6500K	180lm	
JO540/4WW	A F	Bianco caldo	3000K	160lm	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.