

MR11 - 12VAC/DC - G4 - 2W



Attacco


G4

Potenza

2.5W

Tipo

MR11



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
Tipo lampada: MR11
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 3
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80
Starting time: 0.2s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe energetica: G
Potenza: 2.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Attacco: G4
Altezza: 36,6mm
Diametro: ø35mm
Diffusore: PMMA opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE

E' possibile alimentare la lampada tramite:
- Alimentatore switching 12Vdc,
- Trasformatore lineare/toroidale 12Vac (50Hz).

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Angolo di emiss.	EAN Code
J0540/10		Bianco freddo	6500K	185lm	100°	
J0540/10WW		Bianco caldo	3000K	220lm	120°	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

MR16 - 12VAC/DC - GU5,3 - 5W



Attacco


GU5,3

Potenza

5W

Tipo

MR16



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
Tipo lampada: MR16
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80
Starting time: 0.2s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe energetica: F
Potenza: 5W
Corrente ingresso max: 430mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (10-13Vac)
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Attacco: GU5,3
Altezza: 55mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LSMR16/5W1		Bianco caldo	3000K	470lm	
LSMR16/5NW		Bianco naturale	4000K	550lm	

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.