


Cavi per altoparlanti

Cavo piattina grigia polarizzata



Caratteristiche generali

Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca



Caratteristiche fisiche

Lunghezza: 100m
Colore guaina: Grigio
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

Cavo piattina trasparente polarizzata




Caratteristiche generali

Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche



Lunghezza: 100m
Colore guaina: Trasparente
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame puro/Rame stagnato



Articoli correlati



Spine: 20-52N, 20-52R, 20-54N, 20-54R



Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	Resistenza conduttori	Codice EAN
WTR13	4.3mm	2.3mm	2 x 0.5mm ²	16 x 0.19mm	39ohm/km	
WTR18	5.7mm	2.8mm	2 x 1mm ²	32 x 0.19mm	19.5ohm/km	

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m



Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	Resistenza conduttori	Codice EAN
WTR50/1	5.1mm	2.5mm	2 x 1mm ²	32 x 0.19mm	19.5ohm/km	
WTR50	7mm	3.6mm	2 x 2mm ²	64 x 0.19mm	9.85ohm/km	
WTR55	7.6mm	3.9mm	2 x 3mm ²	96 x 0.19mm	6.58ohm/km	


Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo piattina rossa e nera



Caratteristiche generali

Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca



Caratteristiche fisiche

Lunghezza: 100m
Colore guaina: Rosso/Nero
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro



Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	Resistenza conduttori	Codice EAN
WTR30	4.6mm	2.25mm	2 x 0.35mm ²	11 x 0.19mm	56ohm/km	
WTR35	4.3mm	2.3mm	2 x 0.5mm ²	16 x 0.19mm	39ohm/km	
WTR40	4.7mm	2.6mm	2 x 0.75mm ²	24 x 0.19mm	26ohm/km	
WTR45	5.1mm	2.8mm	2 x 1mm ²	32 x 0.19mm	19.5ohm/km	
WTR47	6.1mm	3.3mm	2 x 1.5mm ²	28 x 0.25mm	13.3ohm/km	
WTR49	6.5mm	3.4mm	2 x 2mm ²	64 x 0.19mm	9.85ohm/km	

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m