

## Spina da pannello 2 poli fissaggio a vite



### Caratteristiche Generali

Genere: Spina  
Norma di riferimento: EN 60320  
Foglio tecnico: C8

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 2.5A  
Tensione max: 250V

### Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro  
Materiale Contatto: Lega di rame  
Montaggio connettore: pannello

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo

Codice EAN

**23-17/2**



8 017443 617193



Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti  
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.  
Multiplo di vendita: 10pz.

## Spina da circuito stampato 2 poli



### Caratteristiche Generali

Genere: Spina  
Norma di riferimento: EN 60320  
Foglio tecnico: C8  
Orientamento: Dritto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 2.5A  
Tensione max: 250V

### Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro  
Montaggio connettore: PCB

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo

Codice EAN

**23-19**



8 017443 037397



Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti  
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.  
Multiplo di vendita: 20pz.

## Spina da pannello 2 poli fissaggio ad incastro



### Caratteristiche Generali

Genere: Spina  
Norma di riferimento: EN 60320  
Foglio tecnico: C8

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 2.5A  
Tensione max: 250V

### Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro  
Materiale Contatto: Lega di rame  
Montaggio connettore: pannello

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo

Codice EAN

**23-17/3**



8 017443 617209



Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

## Spina volante anti estrazione 16A 500V - 2 poli + terra maschio - con pressacavo - IP20



Spina volante per lo spettacolo compatibile con il sistema Mazzeri.  
Realizzata in polietilene antiurto.  
Grande facilità di cablaggio.  
Con dispositivo anti estrazione.

### Caratteristiche Generali

Genere: Spina  
Tipo Connettore: Mazzeri  
Colore: Nero  
Orientamento: Dritto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 16A  
Tensione max: 500V

### Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: UL 94V-2  
Terminazione: serraggio a vite  
Montaggio connettore: volante  
Sezione conduttori: 0.75-1.5mm<sup>2</sup>  
Grado di protezione: IP20

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 50/0°C

### Articoli correlati

Prese: 23-31-14N

Articolo

Codice EAN

**23-31-13N**



8 017443 649484



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 10pz.