


Spina modulare digitale DEC per Cavo Flessibile



Caratteristiche Generali
 Genere: Spina
 Categoria: CAT.3
 Colore: Trasparente
 Adatto per tipo conduttore: Trefolo
 Sezione AWG: AWG24-26
 Tipo Clip: DEC/Digitale

Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 1.5A
 Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: PC UL 94V-2
 Materiale Contatto: Bronzo fosfo-
 roso
 Inserti: 0
 Placcatura: 3µm
 Formato Corpo: Standard
 Dim. A: 9.6mm
 Dim. B: 12.32mm



Articolo	n. poli	Configurazione Poli	Terminali	Codice EAN
----------	---------	---------------------	-----------	------------

94-312D	4	6P4C		
---------	---	------	--	--

94-314D	6	6P6C		
---------	---	------	--	--

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
 Multiplo di vendita: 100pz.


Spina RJ45 UTP Cat.5e 8P8C per cavo flessibile



Caratteristiche Generali
 Genere: Spina
 Categoria: CAT.5e
 Colore: Trasparente
 n. poli: 8
 Configurazione Poli: 8P8C
 Adatto per tipo conduttore: Trefolo
 Sezione AWG: AWG24-26
 Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 1.5A
 Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: PC UL 94V-2
 Materiale Contatto: Bronzo fosfo-
 roso
 Inserti: 0
 Placcatura: 3µm
 Formato Corpo: Standard
 Dim. A: 11.68mm
 Dim. B: 21.48mm



Articolo	Terminali	Codice EAN
----------	-----------	------------

94-318B		
---------	--	--

Confezione: Barattolo da 100pz., Imballo: Scatola da 9 barattoli
 Prezzo per: 1pz. in barattolo da 100pz.
 Multiplo di vendita: 100pz.



Spina RJ45 UTP Cat.5e 8P8C per cavo flessibile



Caratteristiche Generali
 Genere: Spina
 Categoria: CAT.5e
 Colore: Trasparente
 n. poli: 8
 Configurazione Poli: 8P8C
 Adatto per tipo conduttore: Trefolo
 Sezione AWG: AWG24-26
 Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 1.5A
 Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: PC UL 94V-2
 Materiale Contatto: Bronzo fosfo-
 roso
 Inserti: 0
 Placcatura: 3µm
 Formato Corpo: Standard
 Dim. A: 11.68mm
 Dim. B: 21.48mm



Articolo	Terminali	Codice EAN
----------	-----------	------------

94-318		
--------	--	--

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
 Multiplo di vendita: 100pz.



Spina modulare RJ48 10P10C per cavo flessibile



Caratteristiche Generali
 Genere: Spina
 Categoria: CAT.3
 Colore: Trasparente
 n. poli: 10
 Configurazione Poli: 10P10C
 Adatto per tipo conduttore: Trefolo
 Sezione AWG: AWG24-26
 Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 1.5A
 Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: PC UL 94V-2
 Materiale Contatto: Bronzo fosfo-
 roso
 Inserti: 0
 Placcatura: 3µm
 Formato Corpo: Standard
 Dim. A: 11.68mm
 Dim. B: 21.48mm



Articolo	Terminali	Codice EAN
----------	-----------	------------

94-319		
--------	--	--

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
 Multiplo di vendita: 100pz.