





CAVO H05VV-F 3X1,50MM - ROTONDO



CARATTERISTICHE GENERALI
 Applicazione: Per posa in ambiente interno
 Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
 Classe CPR: Eca

CARATTERISTICHE FISICHE
 Diametro esterno: \varnothing 7.9mm
 Materiale guaina: PVC
 Colore guaina: Bianco
 Formazione cavo: 3 x 1.5mm²
 Materiale isolante conduttori: PVC
 Materiale conduttori: Rame Puro
 Raggio curvatura min.: 30mm
 Tipologia cavo: Armonizzato
 Nome tecnico: H05VV-F

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 Tensione massima: 500V



Articolo	EAN Code
WTR680	

 Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
 Prezzo per: 1m in bobina da 100m
 Multiplo di vendita: 100m

CAVO PIATTINA QUATTRO POLI 4X0,5MM² - AWG20



Piattina 4 poli per utilizzo a bassa tensione.
 Adatta per utilizzo con nastri led RGB.

CARATTERISTICHE GENERALI
 Applicazione CPR: Posa mobile

CARATTERISTICHE FISICHE
 Formazione cavo: 4 x 0.5mm²
 Materiale isolante conduttori: PVC
 Materiale conduttori: Rame Puro

ATTENZIONE
 Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.



Articolo	Lunghezza	EAN Code
WTR60/204/2	2m	
WTR60/204/5	5m	

 Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

CAVO PIATTINA TRE POLI 3X0,5MM² - AWG20




Piattina 3 poli per utilizzo a bassa tensione.
 Adatta per utilizzo con nastri led bicolore.

CARATTERISTICHE GENERALI
 Applicazione CPR: Posa mobile

CARATTERISTICHE FISICHE
 Formazione cavo: 3 x 0.5mm²
 Materiale isolante conduttori: PVC
 Materiale conduttori: Rame Puro

ATTENZIONE
 Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.



Articolo	Lunghezza	EAN Code
WTR60/203/2	2m	

 Confezione: Sacchetto da 2m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: 1 sacchetto da 2m
 Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 2m

Articolo	Lunghezza	EAN Code
WTR60/203/5	5m	

 Confezione: Sacchetto da 5m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: 1 sacchetto da 5m
 Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 5m

CAVO PIATTINA CINQUE POLI 5X0,5MM² - AWG20



Piattina 5 poli per utilizzo a bassa tensione.
 Adatta per utilizzo con nastri led RGBW.

CARATTERISTICHE GENERALI
 Applicazione CPR: Posa mobile

CARATTERISTICHE FISICHE
 Formazione cavo: 5 x 0.5mm²
 Materiale isolante conduttori: PVC
 Materiale conduttori: Rame Puro

ATTENZIONE
 Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.



Articolo	Lunghezza	EAN Code
WTR60/205/2	2m	

 Confezione: Sacchetto da 2m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: 1 sacchetto da 2m
 Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 2m

Articolo	Lunghezza	EAN Code
WTR60/205/5	5m	

 Confezione: Sacchetto da 5m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: 1 sacchetto da 5m
 Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 5m