

## Connettori BNC / Spine

### Spina BNC a crimpare



#### Caratteristiche Generali

Genere: Spina  
Tipo Connettore: BNC  
Foglio tecnico: UG 88/174  
Orientamento: Dritto  
Adatto per cavo RG: WTR700  
Adatto per: MiniCoax - RG174

#### Caratteristiche Elettriche


Impedenza: 75ohm

#### Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Ottone nichelato  
Tipo contatto: a saldare o crimpare  
Terminazione: a crimpare  
Montaggio connettore: volante  
Diametro cavo nom: 3mm

#### Articoli correlati

Pinze: 98-108  
Cavi: WTR701



Articolo	Qualità	Codice EAN
<b>80-109</b>	HQ	8 017443 042674

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti  
Prezzo per: 1 pz. in sacchetto da 10pz.  
Multiplo di vendita: 10pz.

### Spina BNC a crimpare



#### Caratteristiche Generali

Genere: Spina  
Tipo Connettore: BNC  
Orientamento: Dritto

#### Caratteristiche Elettriche


Impedenza: 75ohm

#### Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Ottone nichelato  
Tipo contatto: a saldare o crimpare  
Terminazione: a crimpare  
Montaggio connettore: volante  
Diametro cavo nom: 3.6mm

#### Articoli correlati

Pinze: 98-108  
Cavi: WTR712



Articolo	Qualità	Codice EAN
<b>80-109/3</b>	HQ	8 017443 632561

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti  
Prezzo per: 1 pz. in sacchetto da 10pz.  
Multiplo di vendita: 10pz.

### Spina BNC a crimpare



#### Caratteristiche Generali

Genere: Spina  
Tipo Connettore: BNC  
Foglio tecnico: UG260  
Orientamento: Dritto  
Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U  
RG210/U

#### Caratteristiche Elettriche


Impedenza: 75ohm

#### Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Ottone nichelato  
Tipo contatto: a saldare o crimpare  
Terminazione: a crimpare  
Montaggio connettore: volante  
Diametro cavo nom: 6mm

#### Articoli correlati

Pinze: 98-108  
Cavi: WTR425



Articolo	Qualità	Codice EAN
<b>80-112</b>	Qualità Standard	8 017443 042698

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 polybag  
Prezzo per: 1 pz. in polybag da 10pz.  
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Qualità	Codice EAN
<b>80-112/1</b>	HQ	8 017443 042704

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti  
Prezzo per: 1 pz. in sacchetto da 100pz.  
Multiplo di vendita: 20pz.

### Spina BNC a compressione - 75Ohm - per cavo ø3mm



#### Caratteristiche Generali

Genere Contatto: Maschio

#### Caratteristiche Elettriche


Impedenza: 75ohm  
Frequenza max: 4000Mhz

#### Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Ottone  
Materiale Isolamento: PS  
Materiale Contatto: Ottone  
Tipo contatto: a saldare  
Terminazione: a pressione  
Montaggio connettore: volante  
Diametro cavo nom: 3mm

#### Articoli correlati

Spine: 80-113/3K  
Pinze: 98-141  
Cavi: WTR701, WTR731



Articolo	Codice EAN
<b>80-113/3</b>	8 017443 663350

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag  
Prezzo per: 1 pz. in polybag da 10pz.  
Multiplo di vendita: 10pz.