

*\_reglette*

# Connessioni in cascata

*\_serie*

## CLICK&GO

## REGLETTE CON INTERRUTTORE - 4/8/12/16W - 230VAC - SERIE CLICK&GO



### DESCRIZIONE

Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

### CARATTERISTICHE GENERALI

Tempo di vita L70B50: 30000h  
Tipo di led: smd 2835  
Rischio fotobiologico: Esente

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento AC: 230Vac  
Tolleranza d'ingresso:  $\pm 10\%$

Frequenza: 50Hz

Dimmerabile: no

Classe isolamento: II

Alimentatore: Integrato

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Fissaggio: Staffe Incluse

Montaggio: A parete, A soffitto

Grado di protezione: IP20

Materiale corpo: Plastica

Colore corpo: Bianco

Diffusore: Policarbonato opaco

Connessioni: Connettori e cavetti inclusi

Tipo Controllo: Interruttore integrato

Orientabile: no

### CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

### ATTENZIONE

Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.

Il primo interruttore NON controlla le barre successive.

E' possibile collegare fino ad un massimo di 10 barre in cascata.



Articolo	L	W	H
J0302/020	310	23	36
J0302/022	570	23	36
J0302/024	870	23	36
J0302/026	1170	23	36

### ARTICOLI CORRELATI



**23-008B**

Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m



**23-008WB**

Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m



## Connessioni in cascata

E' possibile collegare fino ad un massimo di 10 barre in cascata. Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.

Tensione	Tipo LED	CRI
230Vac	2835	80



Articolo	Potenza	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
 <b>J0302/020NW</b>	4W	Bianco naturale 4000K	360lm	
 <b>J0302/020WW</b>	4W	Bianco caldo 3000K	340lm	
 <b>J0302/022NW</b>	8W	Bianco naturale 4000K	830lm	
 <b>J0302/022WW</b>	8W	Bianco caldo 3000K	680lm	
 <b>J0302/024NW</b>	12W	Bianco naturale 4000K	1260lm	
 <b>J0302/024WW</b>	12W	Bianco caldo 3000K	1035lm	
 <b>J0302/026NW</b>	16W	Bianco naturale 4000K	1440lm	
 <b>J0302/026WW</b>	16W	Bianco caldo 3000K	1370lm	



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole

Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1pz.

### ACCESSORI INCLUSI



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Ganci di fissaggio



Set connettore e cavo per collegamento in serie