

75W - 24VDC - DIMMERABILE 1-10V - 4 CANALI



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Join
 Classe isolamento: II
 Correzione PF: Con PFC
 Dimmerabile: si
 Dimmerazione: 1-10V
 Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Frequenza: 50/60Hz
 Potenza: 75W
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
 Raffreddamento: passivo
 Colore: Bianco
 Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/45°C
 Temperatura involuoco: 80°C

ARTICOLI CORRELATI

Cavi alimentazione: 23-001WA



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL282-04	100-240Vac	24V	3120mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24VDC - DIMMERABILE 1-10V - 1 CANALE



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Join
 Classe isolamento: II
 Correzione PF: Con PFC
 Dimmerabile: si
 Dimmerazione: 1-10V
 Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Frequenza: 50/60Hz
 Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni (LxWxH): 210 x 67 x 34mm
 Raffreddamento: passivo
 Colore: Bianco
 Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/45°C
 Temperatura involuoco: 85°C

ARTICOLI CORRELATI

Cavi alimentazione: 23-001WA



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL284-24	220-240Vac	24V	200 - 4170mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24VDC - DIMMERABILE 1-10V - 4 CANALI



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Join
 Classe isolamento: II
 Correzione PF: Con PFC
 Dimmerabile: si
 Dimmerazione: 1-10V
 Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Frequenza: 50/60Hz
 Potenza: 100W
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
 Raffreddamento: passivo
 Colore: Bianco
 Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/45°C
 Temperatura involuoco: 80°C

ARTICOLI CORRELATI

Cavi alimentazione: 23-001WA



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL284-04	100-240Vac	24V	4160mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

150W - 24VDC - DIMMERABILE 1-10V - 1 CANALE



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Join
 Classe isolamento: II
 Correzione PF: Con PFC
 Dimmerabile: si
 Dimmerazione: 1-10V
 Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Frequenza: 50/60Hz
 Potenza: 100W
 Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni (LxWxH): 210 x 67 x 34mm
 Raffreddamento: passivo
 Colore: Bianco
 Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/45°C
 Temperatura involuoco: 90°C

ARTICOLI CORRELATI

Cavi alimentazione: 23-001WA



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL286-24	220-240Vac	24V	200 - 6250mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.