

## 50W - 24VDC - DIMMERABILE RF + PULSANTE - 2 CANALI


**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: Join  
Classe isolamento: I  
Correzione PF: Con PFC  
Dimmerabile: sì  
Dimmerazione: Pulsante, RF  
Grado Protezione: IP20

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**


Frequenza: 50/60Hz  
Potenza: 50W  
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm  
Raffreddamento: passivo  
Colore: Grigio  
Connessioni: morsetti a vite

**CARATTERISTICHE TERMICHE**

Temperatura di lavoro: -20/45°C  
Temperatura involucri: 80°C



**NOTE:**  
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riaccesso l'alimentazione.

**ARTICOLI CORRELATI**

Interruttori: 330-051  
Telecomandi: JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P, JO-CONTR-028, JO-CONTR-029P

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
<b>KL280L-54</b>	100-240Vac	24V	2080mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

## 75W - 24VDC - DIMMERABILE RF + PULSANTE - 2 CANALI


**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: Join  
Classe isolamento: I  
Correzione PF: Con PFC  
Dimmerabile: sì  
Dimmerazione: Pulsante, RF  
Grado Protezione: IP20

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**


Frequenza: 50/60Hz  
Potenza: 75W  
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm  
Raffreddamento: passivo  
Colore: Bianco  
Connessioni: morsetti a vite

**CARATTERISTICHE TERMICHE**

Temperatura di lavoro: -20/45°C  
Temperatura involucri: 90°C



**NOTE:**  
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riaccesso l'alimentazione.

**ARTICOLI CORRELATI**

Interruttori: 330-051  
Telecomandi: JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
<b>KL282L-54</b>	100-240Vac	24V	3120mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

## 75W - 24VDC - DIMMERABILE RF + PULSANTE - 4 CANALI


**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: Join  
Classe isolamento: II  
Correzione PF: Con PFC  
Dimmerabile: sì  
Dimmerazione: Pulsante, RF  
Grado Protezione: IP20

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**


Frequenza: 50/60Hz  
Potenza: 75W  
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm  
Raffreddamento: passivo  
Colore: Bianco  
Connessioni: morsetti a vite

**CARATTERISTICHE TERMICHE**

Temperatura di lavoro: -20/45°C  
Temperatura involucri: 80°C



**NOTE:**  
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riaccesso l'alimentazione.

**ARTICOLI CORRELATI**

Cavi alimentazione: 23-001WA  
Interruttori: 330-051  
Telecomandi: JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P, JO-CONTR-028, JO-CONTR-029P, JO-CONTR-235, JO-CONTR-236P

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
<b>KL282-54</b>	100-240Vac	24V	3120mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

## 100W - 24VDC - DIMMERABILE RF + PULSANTE - 4 CANALI


**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: Join  
Classe isolamento: II  
Correzione PF: Con PFC  
Dimmerabile: sì  
Dimmerazione: Pulsante, RF  
Grado Protezione: IP20

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Frequenza: 50/60Hz  
Potenza: 100W  
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm  
Raffreddamento: passivo  
Colore: Bianco  
Connessioni: morsetti a vite

**CARATTERISTICHE TERMICHE**

Temperatura di lavoro: -20/45°C  
Temperatura involucri: 75°C



**NOTE:**  
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riaccesso l'alimentazione.

**ARTICOLI CORRELATI**

Cavi alimentazione: 23-001WA  
Interruttori: 330-051  
Telecomandi: JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P, JO-CONTR-028, JO-CONTR-029P, JO-CONTR-235, JO-CONTR-236P

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
<b>KL284-54</b>	100-240Vac	24V	4200mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.