



Spina modulare RJ45 Cat.6A schermata per cavo rigido e flessibile con cappuccio



Caratteristiche Generali
 Genere: Spina
 Categoria: CAT.6A
 Colore: Trasparente
 n. poli: 8
 Configurazione Poli: 8P8C
 Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
 Sezione AWG: AWG22-24
 Tipo Clip: Standard



Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 1.5A
 Schermatura: sì

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: PC UL 94V-2
 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
 Inserti: 1 + cappuccio
 Placcatura: 50µm
 Formato Corpo: Standard
 Dim. A: 11.68mm
 Dim. B: 21.48mm

Articolo	Terminali	Codice EAN
----------	-----------	------------

94-919/1





Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
 Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
 Multiplo di vendita: 10pz.

Spine RJ45 - Passanti

Spina RJ45 8P8C Cat.5 UTP AWG24-26 Passante



Caratteristiche Generali
 Genere: Spina
 Categoria: CAT.5e
 Colore: Trasparente
 n. poli: 8
 Configurazione Poli: 8P8C
 Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
 Sezione AWG: AWG24-26
 Tipo Clip: Standard



Caratteristiche Elettriche
 Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: PC UL 94V-2
 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
 Tipo contatto: 3-prong
 Diametro conduttori max: 1mm
 Diametro cavo max: 5.5mm
 Inserti: 0
 Placcatura: 50µm
 Formato Corpo: Standard
 Dim. A: 11.68mm
 Dim. B: 21.48mm




Articolo	Terminali	Codice EAN
----------	-----------	------------

94-914/5




Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
 Multiplo di vendita: 100pz.

Spina modulare RJ45 Cat.6A non schermata per cavo rigido e flessibile con cappuccio



Caratteristiche Generali
 Genere: Spina
 Categoria: CAT.6A
 Colore: Trasparente
 n. poli: 8
 Configurazione Poli: 8P8C
 Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
 Sezione AWG: AWG22-24
 Tipo Clip: Standard



Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 1.5A
 Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: PC UL 94V-2
 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
 Inserti: 1 + cappuccio
 Placcatura: 50µm
 Formato Corpo: Standard
 Dim. A: 11.68mm
 Dim. B: 21.48mm

Per crimpare il connettore si consiglia la pinza 98-156 dopo aver rimosso l'inserto dalla matrice.
 Riferirsi al manuale della pinza.

Articolo	Terminali	Codice EAN
----------	-----------	------------

94-919/2



Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
 Multiplo di vendita: 1pz.

Spina RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26 Passante



Caratteristiche Generali
 Genere: Spina
 Categoria: CAT.5e
 Colore: Trasparente
 n. poli: 8
 Configurazione Poli: 8P8C
 Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
 Sezione AWG: AWG24-26
 Tipo Clip: Standard



Caratteristiche Elettriche
 Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: PC UL 94V-2
 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
 Tipo contatto: 3-prong
 Diametro conduttori max: 1mm
 Diametro cavo max: 5.5mm
 Inserti: 0
 Placcatura: 50µm
 Formato Corpo: Standard
 Dim. A: 11.68mm
 Dim. B: 21.48mm

Articolo	Terminali	Codice EAN
----------	-----------	------------

94-914/5B



Confezione: Barattolo da 25pz., Imballo: Scatola da 24 barattoli
 Prezzo per: 1pz. in barattolo da 25pz.
 Multiplo di vendita: 25pz.