

# Connettori Waterproof / Prese

## Presa da pannello SP21 cinque poli

**Caratteristiche Generali**  
 Marca: JOIN  
 Genere: Presa  
 Orientamento: Dritto  
 n. poli: 5  
 Serie Fornitore: SP21

**Caratteristiche Elettriche**  
 Corrente max: 30A  
 Tensione max: 500V

**Caratteristiche Meccaniche**  
 Materiale Corpo: Nylon  
 Materiale Contatto: Lega di rame dorata  
 Tipo contatto: a saldare  
 Terminazione: a saldare  
 Montaggio connettore: pannello  
 Sezione conduttori: 4mm<sup>2</sup>  
 Grado di protezione: IP68

**Caratteristiche Termiche**  
 Temperatura di lavoro: -25/80°C

**Articoli correlati**  
 Spine: 44-57

IP68

Articolo	Codice EAN
44-65	8 017443 669772
Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1 pz.	

## Presa da pannello WA22 4 poli

**Caratteristiche Generali**  
 Marca: JOIN  
 Genere: Presa  
 Orientamento: Dritto  
 n. poli: 4  
 Serie Fornitore: WA22

**Caratteristiche Elettriche**  
 Corrente max: 16A  
 Tensione max: 400V

**Caratteristiche Meccaniche**  
 Materiale Corpo: Nylon  
 Materiale Contatto: Ottone con placcatura in oro  
 Tipo contatto: a vite  
 Montaggio connettore: pannello  
 Sezione conduttori: 0-2.5mm<sup>2</sup>  
 Diametro cavo min: 4.5mm  
 Diametro cavo max: 7mm  
 Grado di protezione: IP67

**Caratteristiche Termiche**  
 Temperatura di lavoro: -40/80°C

**Articoli correlati**  
 Spine: 44-80, 44-80L

IP67

Articolo	Codice EAN
44-88	8 017443 644168
Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1 pz.	

## Presa volante WA22 4 poli

**Caratteristiche Generali**  
 Marca: JOIN  
 Genere: Presa  
 Orientamento: Dritto  
 n. poli: 4  
 Serie Fornitore: WA22

**Caratteristiche Elettriche**  
 Corrente max: 16A  
 Tensione max: 400V

**Caratteristiche Meccaniche**  
 Materiale Corpo: Nylon  
 Materiale Contatto: Ottone con placcatura in oro  
 Tipo contatto: a vite  
 Montaggio connettore: volante  
 Sezione conduttori: 0-2.5mm<sup>2</sup>  
 Diametro cavo min: 4.5mm  
 Diametro cavo max: 7mm  
 Grado di protezione: IP67

**Caratteristiche Termiche**  
 Temperatura di lavoro: -40/85°C

**Articoli correlati**  
 Spine: 44-80, 44-80L

IP67

Articolo	Codice EAN
44-84	8 017443 644151
Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1 pz.	

## Presa RJ45 Cat.5e - schermata a pannello IP67 diritta con tappo

**Caratteristiche Generali**  
 Genere: Presa  
 Categoria: CAT.5e  
 Colore: Nero  
 Orientamento: Dritto

**Caratteristiche Elettriche**  
 Schermatura: sì

**Caratteristiche Meccaniche**  
 Materiale Corpo: PC  
 Materiale Contatto: Lega di rame  
 Montaggio connettore: pannello  
 Grado di protezione: IP67

Foro incasso: ø25.7mm

**Articoli correlati**  
 Prese: 96-123, 96-123/2

Articolo	Codice EAN
96-123/1	8 017443 644199
Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1 pz.	