

Presavolante anti estrazione 16A 500V - 2 poli femmina - con pressacavo - IP20

Presavolante 3 poli C19



Caratteristiche Generali

Genere: Presa
Tipo Connettore: Mazzeri
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 16A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche

Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.75-1.5mm²

Classe di infiammabilità: UL 94 V-2


Articoli correlati

Spine: 23-31-15N

Articolo	Codice EAN
23-31-16N	

23-31-16N

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.



Caratteristiche Generali

Genere: Presa
Foglio tecnico: C19
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Nickel
Montaggio connettore: volante


Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -40/70°C

Articolo	Codice EAN
23-32/19	

23-32/19

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.



Presavolante 16A 500V - 2 poli + terra femmina - con pressacavo - IP20



Caratteristiche Generali

Genere: Presa
Tipo Connettore: Mazzeri
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 16A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche

Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.75-1.5mm²

Classe di infiammabilità: UL 94 V-2

Articoli correlati

Spine: 23-31-17N

Articolo	Codice EAN
23-31-18N	

23-31-18N

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

