

## CONNETTORE VOLANTE PER GIUNTA - 3 POLI - IP68 - SENZA NECESSITÀ DI UTENSILI



### CARATTERISTICHE GENERALI


Genere: Morsetto  
n. poli: 3

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente max: 16A  
Tensione max: 250V

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Materiale Corpo: Poliamide  
Materiale Contatto: Rame  
Tipo contatto: a pressione  
Montaggio connettore: volante  
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm<sup>2</sup>  
Grado di protezione: IP68



**IP68**

Articolo	EAN Code
44-94-03	8 017443 654327

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

## CONNETTORE VOLANTE PER GIUNTA - 3 POLI - IP68 - SENZA NECESSITÀ DI UTENSILI



### CARATTERISTICHE GENERALI


Genere: Morsetto  
n. poli: 3

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente max: 16A  
Tensione max: 250V

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Materiale Corpo: Poliamide  
Materiale Contatto: Rame  
Tipo contatto: a pressione  
Montaggio connettore: volante  
Sezione conduttori: 0.75-4mm<sup>2</sup>  
Grado di protezione: IP68



**IP68**

Articolo	EAN Code
44-95-03	8 017443 654341

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

## CONNETTORE DA PANNELLO - 3 POLI - IP68 - SENZA NECESSITÀ DI UTENSILI



### CARATTERISTICHE GENERALI


Genere: Morsetto  
n. poli: 3

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente max: 16A  
Tensione max: 250V

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Materiale Corpo: Poliamide  
Materiale Contatto: Rame  
Tipo contatto: a pressione  
Montaggio connettore: pannello  
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm<sup>2</sup>  
Grado di protezione: IP68



**IP68**

Articolo	EAN Code
44-94-03P	8 017443 654327

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

## SCATOLA DI GIUNZIONE DUE VIE - MORSETTO INCLUSO - 2 POLI - 24A 450V - IP68



### CARATTERISTICHE GENERALI


Genere: Morsetto  
n. poli: 3

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente max: 24A  
Tensione max: 450V

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Terminazione: ad avvitare  
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm<sup>2</sup>  
Diametro cavo min: 9mm  
Diametro cavo max: 12mm  
Grado di protezione: IP68



**IP68**

Articolo	EAN Code
44-96-03	8 017443 649583

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag  
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.