


Connettori Waterproof / Spine

Spina volante SP21 cinque poli



IP68

Caratteristiche Generali
 Marca: JOIN
 Genere: Spina
 Orientamento: Dritto
 n. poli: 5
 Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 30A
 Tensione max: 500V


Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: Nylon
 Materiale Contatto: Lega di rame dorata
 Tipo contatto: a saldare
 Montaggio connettore: volante
 Sezione conduttori: 4mm²
 Diametro cavo min: 4.5mm
 Diametro cavo max: 7mm
 Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
 Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati
 Prese: 44-61, 44-65

Articolo	Codice EAN
44-57	8 017443 669758
Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1 pz.	

Spina volante WA22 4 poli



IP67

Caratteristiche Generali
 Marca: JOIN
 Genere: Spina
 Orientamento: 90°
 n. poli: 4
 Serie Fornitore: WA22

Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 16A
 Tensione max: 400V


Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: Nylon66
 Materiale Contatto: Ottone con placcatura in oro
 Tipo contatto: a vite
 Montaggio connettore: volante
 Sezione conduttori: 0-2.5mm²
 Diametro cavo min: 4.5mm
 Diametro cavo max: 7mm
 Grado di protezione: IP67

Caratteristiche Termiche
 Temperatura di lavoro: -40/80°C

Articoli correlati
 Prese: 40-84

Articolo	Codice EAN
44-80L	8 017443 644175
Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1 pz.	

Spina volante WA22 4 poli



IP67

Caratteristiche Generali
 Marca: Weipu
 Genere: Spina
 Orientamento: Dritto
 n. poli: 4
 Serie Fornitore: WA22

Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 16A
 Tensione max: 400V


Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: Nylon66
 Materiale Contatto: Ottone con placcatura in oro
 Tipo contatto: a vite
 Montaggio connettore: volante
 Sezione conduttori: 0-2.5mm²
 Diametro cavo min: 4.5mm
 Diametro cavo max: 7mm
 Grado di protezione: IP67

Caratteristiche Termiche
 Temperatura di lavoro: -40/85°C

Articoli correlati
 Prese: 44-84, 44-88

Articolo	Codice EAN
44-80	8 017443 644144
Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1 pz.	

Involucro IP67 per spine RJ45



IP67

Spina RJ45 non inclusa

Caratteristiche Generali
 Genere: Spina
 Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: PC
 Montaggio connettore: volante
 Diametro cavo min: 5.5mm
 Diametro cavo max: 7mm
 Grado di protezione: IP67

Articoli correlati
 Spine Passanti: 94-914/5B
 Prese: 96-123/1, 96-123/2
 Cavi: WTR500

Articolo	Codice EAN
96-123	8 017443 644182
Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1 pz.	