

Connettori Waterproof / Giunzioni

Scatola di giunzione due vie - morsetto incluso 2 poli - 24A 450V - IP68



Caratteristiche Generali

Genere: Morsetto
n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche

Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: 9mm
Diametro cavo max: 12mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40°C

Articolo

Codice EAN

IP68

44-96-03



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Scatola di giunzione tre vie - morsetto incluso 4 poli - 24A 450V - IP68



Caratteristiche Generali

Genere: Morsetto
n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche

Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: 9mm
Diametro cavo max: 12mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40°C

Articolo

Codice EAN

IP68

44-98-04



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Scatola di giunzione due vie - morsetto incluso 3 poli - 24A 450V - IP66



Caratteristiche Generali

Genere: Morsetto
n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche


Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: 9mm
Diametro cavo max: 12mm
Grado di protezione: IP66

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40°C

Articolo

Codice EAN



IP66

44-96-04



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.