

Accessori

Fascette assortite colorate



Confezione contenente

N° 300 Fascette 2,5 x 100 mm

N° 200 Fascette 3,6 x 150 mm

N° 150 Fascette 4,8 x 200 mm

Corpo nylon - Colori assortiti

Articolo

Codice EAN

510-B9-650



Confezione: Barattolo da 650pz., Imballo: Scatola da 10 barattoli
Prezzo per: 1 barattolo da 650pz.
Multiplo di vendita: 1 barattolo da 650pz.

Guaine termorestringenti in bobina - Poliolefina - Restringimento 2:1



Caratteristiche

Per impiego generale

Poliolefina a basso spessore

Rapporto di restringimento 2:1

Priva di alogeni

Ritardante la fiamma (VW-1)

Ottima flessibilità

Caratteristiche

Materiale: Poliolefina

Colore: Nero

Lunghezza: 200m

Diametro: 3mm

Diametro (Dopo restrizione): 1.5mm

Spessore sezione: 0.25mm

Spessore sezione ristretta: 0.45mm

Diametro cavo ammissibile: 1,8 - 2,7mm

Temperatura di restringimento: +70, +110°C

Temperatura di esercizio: -55, +125°C

Applicazioni

Isolamento elettrico fino a 600V

Protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici

Ricostruzione dell'isolamento dei cavi bassa tensione

Identificazione di cavi e conduttori elettrici

Articoli correlati

Saldatori: 98-380

Articolo

Codice EAN

520-T03/200



Confezione: Bobina da 200m, Imballo: Scatola da 1 bobina
Prezzo per: 1 bobina da 200m
Multiplo di vendita: 1 bobina da 200m

Guaine termorestringenti in dispenser - Poliolefina - Restringimento 2:1



Caratteristiche

Materiale: Poliolefina

Colore: Nero

Temperatura di restringimento: +70, +110°C

Temperatura di esercizio: -55, +125°C



D Diametro
d Diametro (Dopo restrizione)
S Spessore sezione
s Spessore sezione ristretta

Articolo	Lunghezza	Diametro	Diametro (Dopo restrizione)	Spessore sezione	Spessore sezione ristretta	Diametro cavo ammissibile	Codice EAN
520-R02	10m	1.6mm	0.8mm	0.18mm	0.36mm	1 - 1,4mm	8 017443 663992
520-R06	10m	2.4mm	1.2mm	0.2mm	0.4mm	1,4 - 2,2mm	8 017443 664005
520-R10	10m	3.2mm	1.6mm	0.22mm	0.44mm	1,9 - 2,9mm	8 017443 664012
520-R14	10m	4.8mm	2.4mm	0.25mm	0.5mm	2,9 - 4,2mm	8 017443 664029
520-R18	8m	6.4mm	3.2mm	0.28mm	0.55mm	3,8 - 5,7mm	8 017443 664036
520-R22	6m	9.5mm	4.8mm	0.3mm	0.6mm	5,8 - 8,5mm	8 017443 664043
520-R26	5m	12.7mm	6.4mm	0.35mm	0.7mm	7,7 - 11,4mm	8 017443 664050
520-R30	5m	19mm	9.5mm	0.4mm	0.75mm	11,4 - 17,1mm	8 017443 664067
520-R34	4m	25.4mm	12.7mm	0.5mm	0.9mm	15,2 - 22,8mm	8 017443 664074



Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.