

Guaine termorestringenti in dispenser - Poliolefina - Restringimento 2:1



D Diametro
d Diametro (Dopo restrizione)
S Spessore sezione
s Spessore sezione ristretta

Articolo	Lunghezza	Diametro	Diametro (Dopo restrizione)	Spessore sezione	Spessore sezione ristretta	Diametro cavo ammissibile	EAN Code
520-R02	10m	1.6mm	0.8mm	0.18mm	0.36mm	1 - 1,4mm	8 017443 663992
520-R06	10m	2.4mm	1.2mm	0.2mm	0.4mm	1,4 - 2,2mm	8 017443 664005
520-R10	10m	3.2mm	1.6mm	0.22mm	0.44mm	1,9 - 2,9mm	8 017443 664012
520-R14	10m	4.8mm	2.4mm	0.25mm	0.5mm	2.9 - 4,2mm	8 017443 664029
520-R18	8m	6.4mm	3.2mm	0.28mm	0.55mm	3,8 - 5,7mm	8 017443 664036
520-R22	6m	9.5mm	4.8mm	0.3mm	0.6mm	5,8 - 8,5mm	8 017443 664043
520-R26	5m	12.7mm	6.4mm	0.35mm	0.7mm	7,7 - 11,4mm	8 017443 664050
520-R30	5m	19mm	9.5mm	0.4mm	0.75mm	11,4 - 17,1mm	8 017443 664067
520-R34	4m	25.4mm	12.7mm	0.5mm	0.9mm	15,2 - 22,8mm	8 017443 664074

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche

Materiale: Poliolefina

Colore: Nero

Temperatura di restringimento: +70, +110°C

Temperatura di esercizio: -55, +125°C

Articoli correlati



98-380

Pistola ad aria calda
pag. 1143


TUBI
RACCOGLI CAVI

SU930N - SU930