

CONNETTORE VOLANTE PER GIUNTA - 2 POLI - IP68



CARATTERISTICHE GENERALI

Genere: Morsetto
n. poli: 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Corrente max: 9A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo contatto: a vite
Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-0.75mm²
Diametro cavo min: 5mm
Diametro cavo max: 7.5mm
Grado di protezione: IP68

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/40°C



IP68

Articolo	EAN Code
44-90-02	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CONNETTORE VOLANTE PER GIUNTA - 3 POLI - IP68



CARATTERISTICHE GENERALI


Genere: Morsetto
n. poli: 3
n. terminali: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente max: 16A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Materiale Corpo: PP
Tipo contatto: a vite
Terminazione: ad avvitare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: 9mm
Diametro cavo max: 12mm
Grado di protezione: IP68



CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/40°C

IP68

Articolo	EAN Code
44-91-03	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CONNETTORE VOLANTE PER GIUNTA - 3 POLI - IP68



CARATTERISTICHE GENERALI

Genere: Morsetto
n. poli: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Corrente max: 9A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo contatto: a vite
Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-0.75mm²
Diametro cavo min: 5mm
Diametro cavo max: 7.5mm
Grado di protezione: IP68

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/40°C



IP68

Articolo	EAN Code
44-90-03	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CONNETTORE VOLANTE PER GIUNTA - 2 POLI - IP68 - SENZA NECESSITÀ DI UTENSILI



CARATTERISTICHE GENERALI


Genere: Morsetto
n. poli: 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente max: 32A
Tensione max: 250V

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-4mm²
Grado di protezione: IP68



IP68

Articolo	EAN Code
44-92-02	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.