

Connettori / Connettori Waterproof

Connettori Waterproof

Connettore volante per giunta - 3 poli - IP68



Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 9A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a vite
Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-0.75mm²
Diametro cavo min: 5mm
Diametro cavo max: 7.5mm
Grado di protezione: IP68


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Articolo Codice EAN

44-90-03



Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 pz.



IP68

Connettore volante per giunta - 3 poli - IP68 - Senza necessità di utensili



Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 250V


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-4mm²
Grado di protezione: IP68

Articolo Codice EAN

44-92-03



Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 pz.



IP68

Connettore volante per giunta - 3 poli - IP68



Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
n. poli: 3
n. terminali: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PP
Tipo contatto: a vite
Terminazione: ad avvitare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: 9mm
Diametro cavo max: 12mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Articolo Codice EAN

44-91-03



Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 pz.



IP68

Connettore volante per giunta - 2 poli - IP68 - Senza necessità di utensili



Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
n. poli: 2

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.08-2.5mm²
Grado di protezione: IP68

Articolo Codice EAN

44-93-02



Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 pz.



IP68

Connettore volante per giunta - 2 poli - IP68 - Senza necessità di utensili



Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
n. poli: 2

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 250V


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-4mm²
Grado di protezione: IP68

Articolo Codice EAN

44-92-02



Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 pz.



IP68

Connettore da pannello - 2 poli - IP68 - Senza necessità di utensili



Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
n. poli: 2

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 0.08-2.5mm²
Grado di protezione: IP68

Articolo Codice EAN

44-93-02P



Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 pz.

IP68