

## Connettori Waterproof / Giunzioni


### Accoppiatore RJ45 Cat.6A Presa/Presca Schermata - Waterproof - a pressione



Accoppiatore RJ45 Cat.6A Schermata installabile senza bisogno di saldature né attrezzatura specifica.

Grazie a questo prodotto puoi installare la tua rete nelle condizioni più difficili: l'accoppiatore è waterproof IP67!

Ideale per ambienti industriali e in situazioni esterne.



#### Caratteristiche Generali

Colore: Nero

Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6A

Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6A

#### Caratteristiche Elettriche

Schermatura: sì

#### Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Nylon66

Adatto per cavo da  $\varnothing 4.5 - 7.5\text{mm}$

Supporto PoE 90W max

Articolo

Codice EAN

**44-80-04**




8 017443 670891



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 polybag  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1 pz.

**IP67**

### Connettore volante per giunta - 3 poli - IP68



**IP68**

#### Caratteristiche Generali

Genere: Morsetto

n. poli: 3

n. terminali: 3

#### Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 16A

Tensione max: 450V

#### Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: PP

Tipo contatto: a vite

Terminazione: ad avvitare

Montaggio connettore: volante

Sezione conduttori: 0.5-2.5mm<sup>2</sup>

Diametro cavo min: 9mm

Diametro cavo max: 12mm

Grado di protezione: IP68

#### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40°C

Articolo

Codice EAN

**44-91-03**



8 017443 649576



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag  
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

### Connettore volante per giunta - 3 poli - IP68



#### Caratteristiche Generali

Genere: Morsetto

n. poli: 3

#### Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 9A

Tensione max: 450V

#### Caratteristiche Meccaniche

Tipo contatto: a vite

Terminazione: ad avvitare

Sezione conduttori: 0.5-0.75mm<sup>2</sup>

Diametro cavo min: 5mm

Diametro cavo max: 7.5mm

Grado di protezione: IP68

#### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40°C

Articolo

Codice EAN

**44-90-03**




8 017443 649569



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag  
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

**IP68**

### Connettore volante per giunta - 2 poli - IP68 - Senza necessità di utensili



**IP68**

#### Caratteristiche Generali

Genere: Morsetto

n. poli: 2

#### Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 32A

Tensione max: 250V

#### Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Poliamide

Materiale Contatto: Rame

Tipo contatto: a pressione

Montaggio connettore: volante

Sezione conduttori: 0.5-4mm<sup>2</sup>

Grado di protezione: IP68

Articolo

Codice EAN

**44-92-02**



8 017443 654280



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.