


Connettore volante per giunta - 3 poli - IP68 - Senza necessità di utensili



Caratteristiche Generali
 Genere: Morsetto
 n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 32A
 Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: Poliamide
 Materiale Contatto: Rame
 Tipo contatto: a pressione
 Montaggio connettore: volante
 Sezione conduttori: 0.5-4mm²
 Grado di protezione: IP68



Articolo Codice EAN

44-92-03



8 017443 654297

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

IP68


Connettore volante per giunta - 3 poli - IP68 - Senza necessità di utensili



Caratteristiche Generali
 Genere: Morsetto
 n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 16A
 Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: Poliamide
 Materiale Contatto: Rame
 Tipo contatto: a pressione
 Montaggio connettore: volante
 Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
 Grado di protezione: IP68



Articolo Codice EAN

44-94-03



8 017443 654327

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

IP68


Connettore volante per giunta - 2 poli - IP68 - Senza necessità di utensili



Caratteristiche Generali
 Genere: Morsetto
 n. poli: 2

Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 16A
 Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: Poliamide
 Materiale Contatto: Rame
 Tipo contatto: a pressione
 Montaggio connettore: volante
 Sezione conduttori: 0.08-2.5mm²
 Grado di protezione: IP68



Articolo Codice EAN

44-93-02



8 017443 654303

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

IP68


Connettore da pannello - 3 poli - IP68 - Senza necessità di utensili



Caratteristiche Generali
 Genere: Morsetto
 n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 16A
 Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: Poliamide
 Materiale Contatto: Rame
 Tipo contatto: a pressione
 Montaggio connettore: pannello
 Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
 Grado di protezione: IP68



Articolo Codice EAN

44-94-03P



8 017443 654334

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

IP68

Connettore da pannello - 2 poli - IP68 - Senza necessità di utensili



Caratteristiche Generali
 Genere: Morsetto
 n. poli: 2

Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 16A
 Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: Poliamide
 Materiale Contatto: Rame
 Tipo contatto: a pressione
 Montaggio connettore: pannello
 Sezione conduttori: 0.08-2.5mm²
 Grado di protezione: IP68

IP68


Connettore volante per giunta - 3 poli - IP68 - Senza necessità di utensili



Caratteristiche Generali
 Genere: Morsetto
 n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 16A
 Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: Poliamide
 Materiale Contatto: Rame
 Tipo contatto: a pressione
 Montaggio connettore: volante
 Sezione conduttori: 0.75-4mm²
 Grado di protezione: IP68



Articolo Codice EAN

44-95-03



8 017443 654341

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

IP68