

# Cavi per videosorveglianza

## Cavo MiniCoax Rigido - ø3mm





**Caratteristiche generali**  
 Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)  
 Classe CPR: Eca  
 Standard: Mini Coax

**Caratteristiche fisiche**  
 Diametro esterno: ø3mm  
 Materiale guaina: PVC  
 Colore guaina: Bianco  
 Materiale isolante conduttori: FPE  
 Diametro isolante conduttori: ø1.5mm  
 Materiale conduttori: Rame Puro  
 Tipo conduttori: Rigido  
 Formazione conduttori: 1 x 0.3mm  
 Schermatura: Calza  
 Materiale schermo: CCA

**Caratteristiche elettriche**  
 Impedenza caratteristica: 75ohm

**Articoli correlati**  
 Spine: 80-109  
 Articoli: 80-113/3  
 Pinze: 98-108, 98-141



Articolo	Codice EAN
<b>WTR701</b>	 8 017443 665972
 Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine Prezzo per: 1m in bobina da 100m Multiplo di vendita: 100m	

## Cavo MiniCoax Rigido - ø3,6mm





**Caratteristiche generali**  
 Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)  
 Classe CPR: Eca  
 Standard: Mini Coax

**Caratteristiche fisiche**  
 Diametro esterno: ø3.6mm  
 Materiale guaina: PVC  
 Colore guaina: Bianco  
 Materiale isolante conduttori: PEE  
 Diametro isolante conduttori: ø2mm  
 Materiale conduttori: Rame Puro  
 Tipo conduttori: Rigido  
 Formazione conduttori: 1 x 0.4mm  
 Schermatura: Calza + foglio  
 Raggio curvatura min.: 30mm


**Caratteristiche elettriche**  
 Impedenza caratteristica: 75ohm  
 Capacità mutua: 70pF/m  
 Velocità di propagazione: 72%

**Articoli correlati**  
 Spine: 80-109/3  
 Pinze: 98-108



Articolo	Codice EAN
<b>WTR712</b>	 8 017443 604704
 Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 8 bobine Prezzo per: 1m in bobina da 100m Multiplo di vendita: 100m	

## Cavo MiniCoax - ø2,8mm + 2x0,5mm²



**Caratteristiche generali**  
 Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)  
 Classe CPR: Eca  
 Standard: Mini Coax

**Caratteristiche fisiche**  
 Diametro esterno: ø6.5mm  
 Materiale guaina: PVC  
 Colore guaina: Bianco  
 Materiale isolante conduttori: PEE  
 Schermatura: Calza + foglio  
 Copertura: 72%  
 Raggio curvatura min.: 30mm


**Alimentazione**  
 Formazione conduttori alim: 2x0.5mm²  
 Colore conduttori alim.: Rosso - Nero

**Caratteristiche elettriche**  
 Impedenza caratteristica: 75ohm

**Articoli correlati**  
 Spine: 80-109  
 Articoli: 80-113/3  
 Pinze: 98-108, 98-141



Articolo	Materiale conduttori	Tipo conduttori	Formazione conduttori	Materiale schermo	Codice EAN
<b>WTR730</b>	Rame stagnato	Trefolo	7 x 0.12mm	rame + Al	 8 017443 604711
<b>WTR731</b>	Rame Puro	Rigido	1 x 0.35mm	Al	 8 017443 614925

 Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine  
 Prezzo per: 1m in bobina da 100m  
 Multiplo di vendita: 100m