

**19,2W/M - 24VDC - 240 LED/M 2835 0,2W - IP65**

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
19.2W/m	24Vdc	240	2835 0.2W	90



**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: JOlight  
 Tempo di vita L70B50: 20000h  
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli  
 Fattore di sopravvivenza: 0.9  
 Tipo nastro: Monocolore  
 Colore Supporto: Bianco  
 Tipo di led: smd 2835 0.2W  
 n. Led al metro: 240 led/m  
 Lunghezza max in cascata: 5m  
 Rischio fotobiologico: Esente

**CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE**

CRI: 90  
 Angolo di emissione: 120°  
 Warm-up (60%): 0.1s  
 Fattore mantenimento flusso: 0.96  
 Uniformità colore (SDCM): 6

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Classe energetica: F  
 Potenza Nastro Led: 19.2W/m  
 Potenza unità minima: 0.639936W  
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc  
 Dimmerabile: si  
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Lunghezza nastro: 5m  
 N. Led/taglio: 8  
 Lunghezza taglio minima: 33.33mm  
 Spessore: 2.6mm  
 Fissaggio: Biadesivo 3M  
 Grado di protezione: IP65  
 Tipo di protezione: Resina  
 Connessioni: Cavo libero



**CARATTERISTICHE TERMICHE**

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
<b>JO3651942404PW</b>		Bianco freddo	6000K	2200lm/m	
<b>JO3651942404NW</b>		Bianco naturale	4000K	2150lm/m	
<b>JO3651942404W1</b>		Bianco caldo	3000K	2030lm/m	
<b>JO3651942404WW</b>		Bianco caldo	2700K	2100lm/m	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag  
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

**DATI FOTOMETRICI**



**ALIMENTATORI CONSIGLIATI**

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL228-44	o		
KL231-04	o	o	
SWD90-42400L	o	o	
PU100-24	o	o	
PU150-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o

**ARTICOLI CORRELATI**



**ALC022**  
 Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato  
 P. 497



**JO380/075-20P**  
 Profilo in alluminio grezzo piatto senza copertura - 2m  
 P. 425



**JO380/075-40P**  
 Profilo in alluminio grezzo angolare piatto senza copertura - 2m  
 P. 426



**JO-CONTR-239K**  
 Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch  
 P. 514