

LAMPADINA A LED SMART WI-FI + BLE - GU10 - 4,5W - 230VAC - RGB + CCT



Attacco


GU10

Potenza

4.5W

Tipo

PAR16



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
 Tipo lampada: PAR16
 Tempo di vita L70B50: 15000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Fattore di sopravvivenza: 0.9
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: RGBW
 Temp. Colore: 2700K (6500-6500K)
 Flusso: 380lm
 CRI: 80
 Angolo di emissione: 120°
 Starting time: 0.2s
 Fattore mantenimento flusso: 0.95
 Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe energetica: G
 Potenza: 4.5W
 Potenza Stand-by: 0.45W
 Potenza Stand-by in rete: 0.45W
 Fattore di potenza PF: 0.5
 Fattore di sfasamento DF: 0.95
 Corrente ingresso max: 35mA
 Tens. funzionamento AC: 230Vac
 Tolleranza d'ingresso: ±10%
 Frequenza: 50-60Hz
 Dimmerabile: no
 Controllo: Wi-Fi

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Attacco: GU10
 Altezza: 57mm
 Diametro: ø50mm
 Colore corpo: Bianco
 Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS115/20RGBW		RGBW	2700K (6500-6500K)	380lm	8 017443 669567

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

PAR16 - 230VAC - GU10 - 5W - WI-FI - BIANCO DINAMICO



Attacco


GU10

Potenza

5W

Tipo

PAR16



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
 Tipo lampada: PAR16
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: CCT Regolabile
 Temp. Colore: 2700-6500K
 Flusso: 350lm
 CRI: 80
 Angolo di emissione: 100°
 Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 5W
 Fattore di potenza PF: 0.5
 Tens. funzionamento AC: 230Vac
 Tolleranza d'ingresso: ±10%
 Frequenza: 50-60Hz
 Dimmerabile: si
 Controllo: Wi-Fi

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Attacco: GU10
 Altezza: 58mm
 Diametro: ø50mm
 Colore corpo: Bianco
 Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS114/20WWPW	CCT Regolabile	2700-6500K	350lm	8 017443 6653801

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.