

## UPS Line Interactive

Gruppo di continuità (UPS) 3000VA - 2100W - Line interactive - morsetti a vite per occhielli




### Articolo

EAN Code

**KUPS3000**



 Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

### Caratteristiche Generali

Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura  
Tecnologia: Line-interactive  
Tipologia: Monofase  
Potenza: 3000VA - 2100W  
Tensione d'ingresso: 165-290Vac  
Tensione d'uscita: 220-240Vac  
Tolleranza tensione in uscita:  $\pm 10\%$   
Frequenza: 50/60Hz  
Tempo d'intervento: 4ms  
Capacità batterie: 4 x 9Ah 12V  
Tempo di ricarica batteria (90%): 8hr

### Protezioni

Protezioni ingresso: fusibili a pannello  
Protezioni uscita: sovraccarico

### Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 196mm x 342mm x 416mm  
Peso: 25Kg  
Protezione: IP20

### Collegamenti

Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli

### Connessioni e visualizzazioni

USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.  
RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.  
LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.

### Allarmi

- Batteria in scarica: Segnalazione acustica;
- Batteria scarica: Segnalazione acustica;
- Sovraccarico: Segnalazione acustica;
- Guasto: Segnalazione acustica

### Avvertenze

Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.

### Articoli correlati



**BP12-10**  
Batteria al piombo 12V  
10Ah - AGM  
pag. 315