

## Gruppo di continuità (UPS) 3000VA - 2700W - Online - Rack-Tower

Articolo

EAN Code

**KUPSP3000**

Confezione: Scatola da 1pz.

Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1pz.

Fattore di Potenza 0,9

Uscita sinusoidale

Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR

Installazione Rack 19" (2U) o Tower con display orientabile

Sostituzione batterie facilitata

Bypass statico

Compatibilità con gruppo elettrogeno

Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore

Interfaccia USB HID

**Requisiti di sistema**

Server, Workstation, Switch, HUB, Sistemi di videosorveglianza, Home Theatre, TV, HI-FI, Termocamini.

**Caratteristiche Generali**

Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura

Tecnologia: Online UPS

Tipologia: Monofase

Potenza: 3000VA - 2700W

Tensione d'ingresso: 230Vac (80-300Vac)

Tensione d'uscita: 208-240Vac

Frequenza: 50/60Hz

Capacità batterie: 6 x 9Ah 72V

Tempo di ricarica batteria (90%): 4hr

**Protezioni**

Protezioni ingresso: fusibili a pannello

Protezioni uscita: sovraccarico, corto circuito

**Caratteristiche Meccaniche**

Dimensioni: 610mm x 438mm x 88mm

Peso: 27.6Kg

Protezione: IP20

**Collegamenti**

Controllo remoto: no

Connessioni ingresso: IEC320 C20

Connessioni uscita: 8 connettori IEC320 C13

Installazione: a rack, verticale/tower

Tipo batteria: Piombo acido, sigillate, senza manutenzione

Autonomia indicativa: 24min (25%) - 11min (50%) - 5min (75%) - 3min (100%)

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati.

**Connessioni e visualizzazioni**

USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.

RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.

Display per l'indicazione dello stato di funzionamento.

**Avvertenze**

Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche.

**Dimensioni**