


**1 COB LED - 12VAC/DC - 2W - Ø10MM H35MM**

**Attacco**
**G4**
**Potenza**
**2W**

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: JOlight  
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli  
 Fattore di sopravvivenza: 0.9  
 Tipo di led: COB  
 Numero Led: 1  
 Rischio fotobiologico: Esente

**CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE**

Flusso: 205lm  
 CRI: 80  
 Starting time: 0.2s  
 Fattore mantenimento flusso: 0.96  
 Uniformità colore (SDCM): 6

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Classe energetica: F  
 Potenza: 2W  
 Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)  
 Tens. funzionamento AC: 12Vac  
 Frequenza: 50-60Hz  
 Dimmerabile: no

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Attacco: G4  
 Altezza: 35mm  
 Diametro: Ø10mm

**CARATTERISTICHE TERMICHE**

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

**ATTENZIONE**

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

**ARTICOLI CORRELATI**

Portalampade: 23-9-100, 23-9-100/3  
 Supporti led: LS280-112L, LS280-112W,  
 LS280-114L, LS280-114W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
----------	-------------------	--------	--------------	--------	----------


<b>JO524PW</b>		Bianco freddo	6000K	205lm	
----------------	--	---------------	-------	-------	--

<b>JO524NW</b>		Bianco naturale	4000K	205lm	
----------------	--	-----------------	-------	-------	--

<b>JO524WW</b>		Bianco caldo	2700K	205lm	
----------------	--	--------------	-------	-------	--

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag  
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

**1 COB LED - 12/24VAC/DC - 3W - Ø16MM H41MM**

**Attacco**
**G4**
**Potenza**
**3W**

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: JOlight  
 Tempo di vita L70B50: 20000h  
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli  
 Tipo di led: COB  
 Numero Led: 1  
 Rischio fotobiologico: Esente

**CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE**

CRI: 80  
 Starting time: 0.2s

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Potenza: 3W  
 Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc  
 Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)  
 Frequenza: 50-60Hz  
 Dimmerabile: si

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Attacco: G4  
 Altezza: 41mm  
 Diametro: Ø16mm

**CARATTERISTICHE TERMICHE**

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

**ATTENZIONE**

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

**ARTICOLI CORRELATI**

Portalampade: 23-9-100, 23-9-100/3  
 Controller: ALC022

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
----------	-------------------	--------	--------------	--------	----------

<b>JO524/1PW</b>		Bianco freddo	6000K	345lm	
------------------	--	---------------	-------	-------	--

<b>JO524/1NW</b>		Bianco naturale	4000K	330lm	
------------------	--	-----------------	-------	-------	--

<b>JO524/1WW</b>		Bianco caldo	2700K	350lm	
------------------	--	--------------	-------	-------	--

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag  
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.