


## 50W - 24VDC - DIMMERABILE 230V - 1 CANALE



## CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Join  
Classe isolamento: II  
Correzione PF: Con PFC  
Dimmerabile: sì  
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase  
Grado Protezione: IP20

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Frequenza: 50/60Hz  
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni (LxWxH): 184 x 61 x 32mm  
Raffreddamento: passivo  
Colore: Bianco  
Connessioni: morsetti a vite

## CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/50°C  
Temperatura involuoco: 70°C

## ARTICOLI CORRELATI

Cavi alimentazione: 23-001WA  
Dimmer: 23-201/1, 23-205

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
<b>KL280-34</b>	220-240Vac	24V	500 - 2080mA	8 017443 673540

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

Dimmer  
RF+Pulsante

Gli alimentatori dimmerabili RF+pulsante sono compatibili con i telecomandi della serie JOlight.


Comanda la striscia tutto a portata di mano.

## TELECOMANDI COMPATIBILI:

- + JO-CONTR-025
- + JO-CONTR-026
- + JO-CONTR-026P



## 50W - 24VDC - DIMMERABILE RF + PULSANTE - 1 CANALE



## CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Join  
Classe isolamento: II  
Correzione PF: Con PFC  
Dimmerabile: sì  
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase  
Grado Protezione: IP20

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Frequenza: 50/60Hz  
Potenza: 100W  
Tensione d'uscita massima: 25.2V  
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni (LxWxH): 210 x 67 x 34mm  
Raffreddamento: passivo  
Colore: Bianco  
Connessioni: morsetti a vite

## CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/45°C  
Temperatura involuoco: 80°C  
Temperatura di stoccaggio: -20/70°C

## ARTICOLI CORRELATI

Cavi alimentazione: 23-001WA  
Dimmer: 23-201/1, 23-205

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
<b>KL284-34</b>	220-240Vac	1400mA	22.8 - 24V	8 017443 670013

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.



## CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOIN  
Classe isolamento: II  
Correzione PF: Con PFC  
Dimmerabile: sì  
Dimmerazione: Pulsante, RF  
Grado Protezione: IP20

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Frequenza: 50/60Hz  
Potenza: 50W  
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm  
Raffreddamento: passivo  
Colore: Bianco  
Connessioni: morsetti a vite

## CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/45°C  
Temperatura involuoco: 75°C

## NOTE

Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riaccesso l'alimentazione.

## ARTICOLI CORRELATI

Cavi alimentazione: 23-001WA  
Interruttori: 330-051  
Telecomandi: JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P, JO-CONTR-026PW

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
<b>KL280-54</b>	200-240Vac	24V	2080mA	8 017443 626955

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.