




55VA - EI84/28


Utilizzo

Adatto per montaggio a pannello

Caratteristiche Generali


Potenza: 55VA
 Tolleranza tensione d'ingresso: $\pm 10\%$
 Frequenza d'ingresso: 50Hz
 Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 10\%$
 Tipo nucleo: EI84/28
 Classe di temperatura: B



Articolo	Tensione Ingresso (Vac)	Tensione Uscita (Vdc)	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
055-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012776
055-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012790
055-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012813
055-020	230Vac	20Vac	1-5	7-9	A	8 017443 507531
055-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012837
055-030	230Vac	30Vac	1-5	7-9	A	8 017443 507548

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 1 scatola
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.



100VA - EI84/40


Utilizzo

Adatto per montaggio a pannello

Caratteristiche Generali

Potenza: 100VA
 Tolleranza tensione d'ingresso: $\pm 10\%$
 Frequenza d'ingresso: 50Hz
 Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 10\%$
 Tipo nucleo: EI84/40
 Classe di temperatura: B



Articolo	Tensione Ingresso (Vac)	Tensione Uscita (Vdc)	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
100-012	230Vac	12Vac	1-5	7-9	A	8 017443 062894
100-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012899
100-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012912
100-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012936
100-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012974

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 1 scatola
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.