

Connettori Fotovoltaico / Prese

Presa Femmina Volante Positiva



Caratteristiche Generali
 Colore: Nero
 Genere Contatto: Femmina

Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 25A
 Tensione max: 1000V
 Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
 Montaggio connettore: volante
 Grado di protezione: IP67



| Articolo | Sezione conduttori | Codice EAN |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| 202-405T | 4mm ² | 8 017443 588974 |
| 202-406T | 6mm ² | 8 017443 588981 |

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
 Prezzo per: 1 pz. in sacchetto da 5pz.
 Multiplo di vendita: 5pz.

Presa Femmina Volante Negativa



Caratteristiche Generali
 Colore: Nero
 Genere Contatto: Femmina

Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 25A
 Tensione max: 1000V
 Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
 Montaggio connettore: volante
 Grado di protezione: IP67



| Articolo | Sezione conduttori | Codice EAN |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| 202-409T | 4mm ² | 8 017443 588998 |
| 202-410T | 6mm ² | 8 017443 589001 |

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
 Prezzo per: 1 pz. in sacchetto da 5pz.
 Multiplo di vendita: 5pz.