

# Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione AC

## Presavolante 3 poli 90° con guidacavo




**Caratteristiche Generali**  
 Genere: Presa  
 Norma di riferimento: EN 60320  
 Foglio tecnico: C13  
 Orientamento: 90°

**Caratteristiche Elettriche**  
 Corrente max: 10A  
 Tensione max: 250V

**Caratteristiche Meccaniche**  
 Materiale Corpo: Bachelite  
 Materiale Contatto: Ottone  
 Tipo contatto: a vite  
 Montaggio connettore: volante

**Caratteristiche Termiche**  
 Temperatura di lavoro: 0/70°C



Articolo	Codice EAN
<b>23T</b>	8 017443 037144

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti  
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.  
 Multiplo di vendita: 10pz.

## Presavolante con guidacavo 3 poli




**Caratteristiche Generali**  
 Genere: Presa  
 Norma di riferimento: EN 60320  
 Foglio tecnico: C13  
 Orientamento: Dritto


**Caratteristiche Elettriche**  
 Corrente max: 10A  
 Tensione max: 250V

**Caratteristiche Meccaniche**  
 Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro  
 Materiale Contatto: Lega di rame  
 Montaggio connettore: volante

**Caratteristiche Termiche**  
 Temperatura di lavoro: 0/70°C



Articolo	Codice EAN
<b>23-1/1</b>	8 017443 671614



Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 50 sacchetti  
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.  
 Multiplo di vendita: 5pz.

## Presavolante 3 poli




**Caratteristiche Generali**  
 Genere: Presa  
 Norma di riferimento: EN 60320  
 Foglio tecnico: C13  
 Orientamento: Dritto

**Caratteristiche Elettriche**  
 Corrente max: 10A  
 Tensione max: 250V

**Caratteristiche Meccaniche**  
 Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro  
 Materiale Contatto: Lega di rame  
 Tipo contatto: a vite  
 Montaggio connettore: volante

**Caratteristiche Termiche**  
 Temperatura di lavoro: 0/70°C



**Articoli correlati**  
 Spine: 23-8

Articolo	Qualità	Codice EAN
<b>23-1</b>	HQ	8 017443 037151

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti  
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.  
 Multiplo di vendita: 5pz.



## Presavolante da pannello 3 poli fissaggio a vite




**Caratteristiche Generali**  
 Genere: Presa  
 Norma di riferimento: EN 60320  
 Foglio tecnico: C13

**Caratteristiche Elettriche**  
 Corrente max: 10A  
 Tensione max: 250V

**Caratteristiche Meccaniche**  
 Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro  
 Materiale Contatto: Lega di rame  
 Tipo contatto: faston 6.3mm  
 Montaggio connettore: pannello

**Caratteristiche Termiche**  
 Temperatura di lavoro: 0/70°C



Articolo	Qualità	Codice EAN
<b>23-3</b>	HQ	8 017443 037182

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti  
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.  
 Multiplo di vendita: 10pz.