

Connettori Waterproof / Spine

Spina volante SP13 tre poli



Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
 Genere: Spina
 Orientamento: Dritto
 n. poli: 3
 Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 13A
 Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche


Materiale Corpo: Nylon
 Materiale Contatto: Lega di rame dorata
 Tipo contatto: a saldare
 Montaggio connettore: volante
 Sezione conduttori: 0-2mm²
 Diametro cavo min: 4mm
 Diametro cavo max: 6.5mm
 Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati

Prese: 44-44, 44-50



IP68

Articolo

Codice EAN

44-40



8 017443 583276



Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.

Spina volante SP13 cinque poli



Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
 Genere: Spina
 Orientamento: Dritto
 n. poli: 5
 Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 5A
 Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche


Materiale Corpo: Nylon
 Materiale Contatto: Lega di rame dorata
 Tipo contatto: a saldare
 Terminazione: a saldare
 Montaggio connettore: volante
 Sezione conduttori: 0-0.79mm²
 Diametro cavo min: 4mm
 Diametro cavo max: 6.5mm
 Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati

Prese: 44-46, 44-52



IP68

Articolo

Codice EAN

44-42



8 017443 583283



Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.

Spina volante SP13 quattro poli



Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
 Genere: Spina
 Orientamento: Dritto
 n. poli: 4
 Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 5A
 Tensione max: 200V

Caratteristiche Meccaniche


Materiale Corpo: Nylon
 Materiale Contatto: Lega di rame dorata
 Tipo contatto: a saldare
 Terminazione: a saldare
 Montaggio connettore: volante
 Sezione conduttori: 2mm²
 Diametro cavo min: 4mm
 Diametro cavo max: 6.5mm
 Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati

Prese: 44-51



IP68

Articolo

Codice EAN

44-41



8 017443 593022



Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.

Spina volante SP21 due poli



Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
 Genere: Spina
 Orientamento: Dritto
 n. poli: 2
 Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 30A
 Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche


Materiale Corpo: Nylon
 Materiale Contatto: Lega di rame dorata
 Tipo contatto: a saldare
 Terminazione: a saldare
 Montaggio connettore: volante
 Sezione conduttori: 0-4mm²
 Diametro cavo min: 4.5mm
 Diametro cavo max: 7mm
 Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati

Prese: 44-58, 44-62



IP68

Articolo

Codice EAN

44-54



8 017443 586017



Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.