

## Presca volante SP13 cinque poli



### Caratteristiche Generali


Marca: JOIN  
 Genere: Presca  
 Orientamento: Dritto  
 n. poli: 5  
 Serie Fornitore: SP13

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 5A  
 Tensione max: 250V

### Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Nylon  
 Materiale Contatto: Lega di rame dorata  
 Tipo contatto: a saldare  
 Montaggio connettore: volante  
 Sezione conduttori: 0-2mm<sup>2</sup>  
 Diametro cavo min: 4mm  
 Diametro cavo max: 6,5mm  
 Grado di protezione: IP68



**IP68**

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

### Articoli correlati

Spine: 44-42

Articolo Codice EAN

**44-46**



Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

## Presca da pannello SP13 tre poli



### Caratteristiche Generali


Marca: JOIN  
 Genere: Presca  
 Orientamento: Dritto  
 n. poli: 3  
 Serie Fornitore: SP13

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 13A  
 Tensione max: 250V

### Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Nylon  
 Materiale Contatto: Lega di rame dorata  
 Tipo contatto: a saldare  
 Montaggio connettore: pannello  
 Sezione conduttori: 0-2mm<sup>2</sup>  
 Grado di protezione: IP68



**IP68**

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

### Articoli correlati

Spine: 44-40

Articolo Codice EAN

**44-50**



Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

## Presca da pannello SP13 due poli



### Caratteristiche Generali


Marca: JOIN  
 Genere: Presca  
 Orientamento: Dritto  
 n. poli: 2  
 Serie Fornitore: SP13

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 13A  
 Tensione max: 250V

### Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Nylon  
 Materiale Contatto: Lega di rame dorata  
 Tipo contatto: a saldare  
 Montaggio connettore: pannello  
 Sezione conduttori: 0-2mm<sup>2</sup>  
 Grado di protezione: IP68



**IP68**

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

### Articoli correlati

Spine: 44-39

Articolo Codice EAN

**44-49**



Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

## Presca da pannello SP13 quattro poli



### Caratteristiche Generali


Marca: JOIN  
 Genere: Presca  
 Orientamento: Dritto  
 n. poli: 4  
 Serie Fornitore: SP13

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 5A  
 Tensione max: 250V

### Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Nylon  
 Materiale Contatto: Lega di rame dorata  
 Tipo contatto: a saldare  
 Montaggio connettore: pannello  
 Sezione conduttori: 0-2mm<sup>2</sup>  
 Grado di protezione: IP68



**IP68**

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

### Articoli correlati

Spine: 44-41

Articolo Codice EAN

**44-51**



Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.