

Presca volante SP21 cinque poli



Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
 Genere: Presca
 Orientamento: Dritto
 n. poli: 5
 Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 30A
 Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Nylon
 Materiale Contatto: Lega di rame dorata
 Tipo contatto: a saldare
 Terminazione: a saldare
 Montaggio connettore: volante
 Sezione conduttori: 4-4mm²
 Diametro cavo min: 4.5mm
 Diametro cavo max: 7mm
 Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati

Spine: 44-57

Articolo Codice EAN

44-61



8 017443 669765

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Presca da pannello SP21 tre poli



Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
 Genere: Presca
 Orientamento: Dritto
 n. poli: 3
 Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 30A
 Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Nylon
 Materiale Contatto: Lega di rame dorata
 Tipo contatto: a saldare
 Montaggio connettore: pannello
 Sezione conduttori: 0-4mm²
 Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati

Spine: 44-55, 44-55L


Articolo Codice EAN

44-63




8 017443 644007

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.



IP68



IP68

Presca da pannello SP21 due poli



Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
 Genere: Presca
 Orientamento: Dritto
 n. poli: 2
 Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 30A
 Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Nylon
 Materiale Contatto: Lega di rame dorata
 Tipo contatto: a saldare
 Montaggio connettore: pannello
 Sezione conduttori: 0-4mm²
 Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati

Spine: 44-54, 44-54L

Articolo Codice EAN

44-62



8 017443 586055

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Presca da pannello SP21 quattro poli



Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
 Genere: Presca
 Orientamento: Dritto
 n. poli: 4
 Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 30A
 Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Nylon
 Materiale Contatto: Lega di rame dorata
 Tipo contatto: a saldare
 Montaggio connettore: pannello
 Sezione conduttori: 0-4mm²
 Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati

Spine: 44-56


Articolo Codice EAN

44-64




8 017443 586062

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.



IP68



IP68