Scheda tecnica



98-758

Multimetro digitale con comunicazione USB CAT III

Gamme di lettura
Tensione DC: 600mV, 6V, 60V, 600V
Tensione AC: 6V, 60V, 600V
Corrente DC: 600uA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Corrente AC: 600uA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Resistenza: 600, 6k, 60k, 600k, 6M, 60M
Capacità: 40nF, 400nF, 4uF, 40uF, 400uF, 4000uF
Frequenza: 9.999Hz, 99.99Hz, 999.9Hz, 9.999kHz, 99.99kHz, 999.9kHz, 9.999MHz
Temperatura: -20°C / +1000°C
Continuità: si, buzzer
Prova diodi: si, test @ 0.8mA, max 3,0V
Duty Cycle: 5%-95%

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 9999
Funzioni speciali: misura relativa, hold, autorange e manual range, min/max, comunicazione USB
Interfacce: USB 2.0
Isolamento: Cat III 600V
Alimentazione: 1x9V, inclusa
Dimensioni: 180x86x44mm
Peso: 380g
Accessori inclusi: puntali, termocoppia, cavetto usb, cd-rom driver, pila

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.