


## BM708-23

Batteria Ni-Mh 2,4V 250mAh

2/250H - Ni-Mh - 2.4V - 250mAh - ø25mm x 13.3mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Capacità:                         | 250 mAh |
| Connessione parallelo:            | N/A     |
| Corrente di carica massima:       | N/A     |
| Corrente di scarica impulsiva:    | N/A     |
| Corrente di scarica raccomandata: | N/A     |
| Tensione di carica stand-by:      | N/A     |
| Tensione di fine scarica:         | N/A     |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Tensione                        | 2,4 V |
| Connessione serie               | N/A   |
| Corrente di carica raccomandata | N/A   |
| Corrente di scarica massima     | N/A   |
| Energia                         | N/A   |
| Tensione di carica uso ciclico  | N/A   |

### Caratteristiche Generali

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Marca:                        | join   |
| Caratteristiche aggiuntive:   | N/A    |
| Certificazioni celle:         | N/A    |
| Codice dimensione:            | 2/250H |
| Interfaccia di comunicazione: | N/A    |
| Ricaricabile:                 | si     |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Serie                   | N/A   |
| Certificazioni batteria | N/A   |
| Cicli di vita           | N/A   |
| Indicazioni             | N/A   |
| N. celle                | 2     |
| Tecnologia              | Ni-Mh |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Conessioni:                      | pin per PCB |
| Grado di protezione:             | N/A         |
| Materiale contenitore:           | N/A         |
| Temperatura di immagazzinamento: | N/A         |
| Umidità:                         | N/A         |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Dimensioni             | ø25mm x 13.3mm |
| Interasse contatti (C) | 10 mm          |
| Peso                   | N/A            |
| Temperatura di lavoro  | N/A            |

## Disegni Tecnici

