



SW18-82422

Carica batteria Piombo 27,6Vdc - 450 mA

Caratteristiche

Adatto per batterie 24V, capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah

Modalità di carica

Tipo di carica: Ciclica - Tampone

Modalità di carica: a singola fase - tampone

Indicazione di carica: Led acceso

Indicazione di fine carica: Led spento

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Connettore d'uscita:

Faston polarizzati. Vedi dettaglio



22 - Faston 6,3mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60 Hz

Corrente d'uscita: 450 mA

Tensione d'uscita: 27,6 - 28,6 V

Protezioni

sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'ingresso

100-240Vac

Tolleranza tensione d'uscita

5 %

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha elettronica

Classe isolamento: II

Grado Protezione: IP20

Adatto per batterie

24V

Costruzione

plugin

Tipo regolazione

CC + CV

Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero

Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm

Raffreddamento: passivo

Conessioni

connettore fisso



Materiale contenitore

Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.