

KD5020

Alimentatore Switching 45W - 10/12/19/20 Vdc - 4A - 1XUSB 5V 1A - 8 connettori

Connettore d'uscita:

Spine intercambiabili con regolazione tensione d'uscita automatica, adatte per i modelli di computer portatili più diffusi. Vedi dettaglio

Presse USB: 5V 1A

Display con valore tensione d'uscita

100-240Vac - 45W - 4000mA - 5 - 20V



N01 - Ø4,8-1,7 x 10,7mm 10V



N02 - Ø4,8-1,7 x 10,7mm 12V



N03 - Ø5,5-2,5 x 10,7mm 20V



N04 - Ø4,8-1,7 x 10,7mm 19V



N05 - Ø4,0-1,7 x 10,7mm 19V



N07 - Ø5,5-2,5 x 10,7mm 19V



N11 - Ø5,5-1,7 x 10,7mm 19V



N20 - Ø2,35-0,7 x 9,0mm 19V



USB 5V 1A



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|-------------------------------|--|
| Frequenza: | 50/60 Hz |
| Protezioni: | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico: | 5 % |
| Regolazione uscita: | commutatore manuale |
| Tensione d'uscita: | 5 - 20 V |
| Tolleranza tensione d'uscita: | 5 % |

| | |
|-----------------------|------------|
| Potenza | 45 W |
| Corrente d'uscita | 4000 mA |
| Regolazione di linea | 5 % |
| Tensione d'ingresso | 100-240Vac |
| Tolleranza d'ingresso | -10% +6% |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

| | |
|--------------------|------|
| Marca: | join |
| Classe isolamento: | II |
| Grado Protezione: | IP20 |
| Tipo regolazione: | CV |

| | |
|-------------|-----------|
| Serie | N/A |
| Costruzione | desktop |
| Tecnologia | switching |

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|------------------|--|
| Cavo d'ingresso: | separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8 |
| Colore: | Nero |
| Connettori: | USB tipo "A", 2,35x0,7mm l:9,0mm - 19V, 4,0x1,7mm l:10,7mm - 19V, 4,8x1,7mm l:10,7mm - 10V, 4,8x1,7mm l:10,7mm - 12V, 4,8x1,7mm l:10,7mm - 19V, 5,5x1,7mm l:10,7mm - 19V, 5,5x2,5mm l:10,7mm - 19V, 5,5x2,5mm l:10,7mm - 20V |
| Polarità: | invertibile |

| | |
|---------------|----------------------------|
| Cavo d'uscita | integrato 1.5m |
| Conessioni | connettore intercambiabile |

| | |
|-----------------------|----------|
| Materiale contenitore | Plastico |
| Raffreddamento | passivo |

Caratteristiche Termiche

| | |
|------------------------|---------|
| Temperatura di lavoro: | 0/30 °C |
|------------------------|---------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.