

## 94-919/2

Spina modulare RJ45 Cat.6A Non schermata per cavo rigido e flessibile con cappuccio

Per crimpare il connettore si consiglia la pinza 98-156 dopo aver rimosso l'insero dalla matrice. Riferirsi al manuale della pinza.

CAT.6A - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG22-24 - no



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 1,5 A

Schermatura no

### Caratteristiche Generali

Marca: Alpha elettronica

Categoria: CAT.6A

Configurazione Poli: 8P8C

n. poli: 8

Tipo Clip: Standard

Adatto per tipo conduttore Trefolo + Rigido

Colore Trasparente

Genere Spina

Sezione AWG AWG22-24

### Caratteristiche Meccaniche

Diametro cavo max: 6 mm

Dim. A: 11,68 mm

Formato Corpo: Standard

Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Placcatura: 50 µm

Diametro conduttori max 1 mm

Dim. B: 21,48 mm

Inserti 1 + cappuccio

Materiale Corpo PC UL 94V-2

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

