# Scheda tecnica



## WTR501W

Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro - Bianco - 305m

Per costruzione (posa fissa) - Eca - Cat. 5e - U/UTP - ANSI/TIA-568-C.2 - PVC - Rame Puro - Rigido - 1 x 0.5mm

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche fisiche

| | |
|---|---|
| Classe di isolamento: | N/A |
| Diametro esterno: | 5 mm |
| Formazione cavo: | 4 x 2 x AWG24 |
| Lunghezza: | 305 m |
| Materiale guaina: | PVC |
| Raggio curvatura min.: | 50 mm |
| Tipo conduttori: | Rigido |

| | |
|---|---|
| Colore guaina | Bianco |
| Diametro isolante conduttori | 0,88 mm |
| Formazione conduttori | 1 x 0.5mm |
| Materiale conduttori | Rame Puro |
| Materiale isolante conduttori | PE |
| Schermatura | Non schermato |
| Trazione di posa | N/A |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Capacità mutua: | 47 pF/m |
| Resistenza isolamento: | N/A |
| Tensione di prova: | N/A |

| | |
|---|---|
| Impedenza caratteristica | 100 ohm |
| Tensione di esercizio | N/A |

### Caratteristiche generali

| | |
|---|---|
| Applicazione: | Per posa in ambiente interno |
| Categoria: | Cat. 5e |
| Costruzione: | U/UTP |
| Marca: | AlphaNET |

| | |
|---|---|
| Applicazione CPR | Per costruzione (posa fissa) |
| Classe CPR | Eca |
| Standard | ANSI/TIA-568-C.2 |

### Temperatura

| | |
|---|---|
| Temperatura Cortocircuito: | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Disegni Tecnici




Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.