

## WTR731

Cavo TVCC MiniCoax  $\varnothing$ 2,8mm Rigido + 2x0,5mm<sup>2</sup>

Per costruzione (posa fissa) - Eca



## Dati del Prodotto

### Alimentazione

Colore conduttori alim.: Rosso - Nero

Formazione conduttori alim 2x0.5mm<sup>2</sup>

### Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento: N/A

Copertura: 72 %

Formazione conduttori: 1 x 0.35mm

Materiale conduttori: Rame Puro

Materiale isolante conduttori: PEE

Raggio curvatura min.: 30 mm

Tipo conduttori: Rigido

Colore guaina Bianco

Diametro esterno 6,5 mm

Lunghezza 100 m

Materiale guaina PVC

Materiale schermo Al

Schermatura Calza + foglio

Trazione di posa N/A

### Caratteristiche elettriche

Impedenza caratteristica: 75 ohm

Tensione di esercizio: N/A

Resistenza isolamento N/A

Tensione di prova N/A

### Caratteristiche generali

Marca: AlphaNET

Classe CPR: Eca

Applicazione CPR Per costruzione (posa fissa)

Standard Mini Coax

### Temperatura

Temperatura Cortocircuito: N/A

## Disegni Tecnici

