



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	JOLight
Numero cicli di accensione:	10000
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h

Caratteristiche Elettriche

Dimmerabile:	no
Frequenza:	50-60Hz
Tens. funzionamento AC:	12Vac (8-15Vac)

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	8 mm
Larghezza:	20 mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %
Fattore mantenimento flusso:	0.96
Temp. Colore:	6000K

JO544/20PW

Modulo Led - 2,8W - 10-30Vdc - Bianco freddo

Attenzione

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

20000h - 10000 cicli - Bianco freddo - 6000K - 280lm - 120° - 0.2s - 2.8W - 12Vdc (10-30Vdc) - 12Vac (8-15Vac) - Cavetto - 100mm - 20mm - 8mm

Serie	N/A
Numero Led	15
Fattore di sopravvivenza	0.9
Tipo di led	smd 2835

Classe energetica	N/A
Potenza	2,8 W
Tens. funzionamento DC	12Vdc (10-30Vdc)

Attacco	Cavetto
Lunghezza	100 mm

Colore	Bianco freddo
Flusso	280 lm
Starting time	0,2 s
Uniformità colore (SDCM)	6

Disegni Tecnici

