

KD503/1

Caricatore USB 10,5W - 1 porta 5V 2,1A - Nero

Cavo USB non incluso

100-240Vac - 10.5W - 2100mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Potenza	10,5 W
Corrente d'uscita	2100 mA
Regolazione di linea	5 %
Tensione d'uscita	5 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Marca:	join
Costruzione:	plugin
Tecnologia:	switching

Classe isolamento	II
Grado Protezione	IP20
Tipo regolazione	CC + CV

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	nessuno
Connettori:	USB tipo "A"
Materiale contenitore:	Plastico

Colore	Nero
Dimensioni (LxWxH)	79.1 x 22 x 33.8mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

