

## KL430-04

Alimentatore per LED a tensione costante 36W - 24Vdc - Waterproof

100-240Vac - 36W - 24V - 1500mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Fattore di potenza:	0.5
Potenza:	36 W
Corrente d'uscita:	1500 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	2 %
Ripple	200 mV
Tensione d'uscita	24 V
Tolleranza tensione d'uscita	3 %

### Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Correzione PF:	Senza PFC
Grado Protezione:	IP67

Classe isolamento	II
Dimmerabile	no
Tipo regolazione	CV

### Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Grigio
Dimensioni (LxWxH):	148 x 32 x 28mm
Raffreddamento:	passivo

Conessioni	filii liberi
Materiale contenitore	Plastico

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	85 °C
-----------------------	-------

## Disegni Tecnici

