



Alimentatore
350mA corrente
costante



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Numero cicli di accensione:	15000
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Serie	Chiara
Rischio fotobiologico	Esente

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Corrente ingresso max:	90 mA
Fattore di potenza PF:	0.9
Potenza:	11 W
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Classe isolamento	II
Dimmerabile	no
Frequenza	50Hz
Tens. funzionamento AC	230Vac

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	57 mm
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diametro:	113 mm
Foro incasso:	ø98mm
Materiale corpo:	Alluminio verniciato
Orientabile:	no

Colore corpo	Bianco
Cornice	Alluminio verniciato
Fissaggio	Incasso con clip
Grado di protezione	IP20
Montaggio	Incasso

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	90 °
CRI:	80 %
Flusso:	3000K:780lm, 4000K:900lm, 6000K:850lm
Temp. Colore:	3000-6000K


Colore	CCT Regolabile
Flusso	780 lm
Starting time	0,2 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led:	350 mA
Tipo Alimentazione:	Corrente Costante

Tensione Led	25,2 Vdc
--------------	----------

Disegni Tecnici



Dati fotometrici

