Scheda tecnica



KD2001/5

Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori

100-240Vac - 12.5W - 2500mA



ø5,5 - 2,5mm



ø5,5 - 2,1mm

IP20 JOIN

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Ripple:	100 mV
Tensione d'uscita:	5 V
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Potenza	12,5 W
Corrente d'uscita	2500 mA
Regolazione di linea	5 %
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Grado Protezione:	IP20
Tipo regolazione:	CV

Costruzione	plugin
Tecnologia	switching
Marca	join

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	integrato 1.5m
Connessioni:	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH):	68 x 30 x 80.78mm
Polarità:	invertibile

Colore	Nero
Connettori	5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche


Temperatura di lavoro:	-10/30 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

Dimensioni



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.